



FICHE PRODUIT

BlueCut pro

Gant resistant à la coupure - Niveau de protection F Industrie alimentaire

Sécurité et absence de verre



- + Essai de coupure selon EN 388:2016 = classe de résistance aux coupures F
- + Essai de coupure selon ISO 13997 = 60N
- + Chaleur de contact jusqu'à 100 °C conforme à EN 407
- + Qualité intermédiaire calibre 10
- + Fibre issue d'une technologie de pointe : Brinix® avec acier inoxydable
- + Sans fibres de verre qui peuvent casser lors des travaux et contaminer les aliments
- + Pas de rétrécissement après le lavage
- + Lavables en machine à 85 °C

Code couleur / taille

Abrasion	3
Coupure (Coupe Test)	5
Déchirure	4
Perforation	2
Coupure (TDM-100 Test)	F

HPPE + Composition

Acier Inoxydable

10 GG bleu



/	
maron: 5 / XXS	HA 000 000 1210
vert: 6 / XS	HA 000 000 1220
blanc: 7/S	HA 000 000 1230
rouge: 8 / M	HA 000 000 1240
bleu: 9 / L	HA 000 000 1250
orange: 10 / XL	HA 000 000 1260
olive: 11 / XXL	HA 000 000 1270

Référence article

Unité d'emballage: 10 pcs. / 100 pcs. par boite











© NIROFLEX I JANVIER 2021