

Фартуки

■ Это — наши преимущества.

- + Синие, красные гигиенические X-ремни из ТПУ
- + Оптимальная посадка и высокий комфорт при ношении благодаря широким ремням
- + Все фартуки niroflex изготовлены из оплетки, состоящей на 100 % из нержавеющей стали Исполнение: кольчужное плетение 4.2 или 7.0r
- + При работе с острыми ножами рекомендуется тип 4.2!
- + Легкая и полная чистка
- + Фартуки niroflex возможны в детектируемом исполнении

Диаметр кольца:

7,0 мм или 4,2 мм

Кольчужные фартуки niroflex проверены согласно
DIN EN ISO 13998:2003 (класс 2)



Тип	Размеры фартука	Вес	Высота	Обхват груди	Кольцевая сетка	Артикул №
Ø 7.0 x 0.7	45 x 75 см	1,1 кг	160 – 172 см	80 – 100 см	7,0 x 0,7 мм	AS 02 4575 0000
Ø 7.0 x 0.7	55 x 80 см	1,3 кг	174 – 186 см	100 – 115 см	7,0 x 0,7 мм	AS 02 5580 0000
Ø 7.0 x 0.7	60 x 85 см	1,5 кг	188 – 196 см	120 – 130 см	7,0 x 0,7 мм	AS 02 6085 0000
Ø 4.2 x 0.55	45 x 75 см	1,3 кг	160 – 172 см	80 – 100 см	4,2 x 0,55 мм	AS 10 4575 0000
Ø 4.2 x 0.55	55 x 80 см	1,5 кг	174 – 186 см	100 – 115 см	4,2 x 0,55 мм	AS 10 5580 0000
Ø 4.2 x 0.55	60 x 85 см	1,6 кг	188 – 196 см	120 – 130 см	4,2 x 0,55 мм	AS 10 6085 0000

Инструкции по очистке и хранению:

Фартуки для защиты от ножевых ранений, включая лямки, должны быть очищены сразу после использования теплой водой, примерно 50°C, с добавлением чистящих средств, обычно используемых в мясной и пищевой промышленности, путем энергичной чистки щеткой. Затем ополосните свежей водой при температуре около 85°C. Очень хорошая очистка достигается также при стирке фартуков в обычной стиральной машине, например, также при температуре около 50°C с добавлением чистящих средств. После чистки фартуки для защиты от ударов следует хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.



Фартуки из нирофлекса
также доступны в версии
с возможностью
обнаружения



DIN EN ISO
13998:2003

