

niroflex slide-N-snap

FICHE PRODUIT

■ niroflex slide-N-snap

Code couleur / taille	Poids	Référence article
■ brun: 5 bis 5,5 / XXS	0,18 kg	GS 261 000 0001
■ vert: 6 bis 6,5 / XS	0,19 kg	GS 261 100 0001
■ blanc: 7 bis 7,5 / S	0,21 kg	GS 261 110 0001
■ rouge: 8 bis 8,5 / M	0,23 kg	GS 261 120 0001
■ bleu: 9 bis 9,5 / L	0,26 kg	GS 261 130 0001
■ orange: 10 / XL	0,27 kg	GS 261 140 0001
■ olive: 11 / XXL	0,32 kg	GS 261 150 0001

Matériel: Acier inoxydable
diamètre de l'anneau: 4,2 mm
Épaisseur du fil: 0,55 mm



■ niroflex slide-N-snap avec manchette 80 mm

Code couleur / taille	Poids	Référence article
■ brun: 5 bis 5,5 / XXS	0,3 kg	GS 261 000 8001
■ vert: 6 bis 6,5 / XS	0,31 kg	GS 261 100 8001
■ blanc: 7 bis 7,5 / S	0,33 kg	GS 261 110 8001
■ rouge: 8 bis 8,5 / M	0,35 kg	GS 261 120 8001
■ bleu: 9 bis 9,5 / L	0,38 kg	GS 261 130 8001
■ orange: 10 / XL	0,39 kg	GS 261 140 8001
■ olive: 11 / XXL	0,91 kg	GS 261 150 8001

Matériel: Acier inoxydable
diamètre de l'anneau: 4,2 mm
Épaisseur du fil: 0,55 mm



DIN EN 1082-1
DIN EN 14328
DIN EN 1811
ISO 13999-1



niroflex slide-N-snap

FICHE PRODUIT

■ niroflex slide-N-snap avec manchette 190 mm

Code couleur / taille Poids Référence article

■ brun: 5 bis 5,5 / XXS	0,4 kg	GS 261 001 9001
■ vert: 6 bis 6,5 / XS	0,42 kg	GS 261 101 9001
■ blanc: 7 bis 7,5 / S	0,44 kg	GS 261 111 9001
■ rouge: 8 bis 8,5 / M	0,46 kg	GS 261 121 9001
■ bleu: 9 bis 9,5 / L	0,49 kg	GS 261 131 9001
■ orange: 10 / XL	0,52 kg	GS 261 141 9001
■ olive: 11 / XXL	0,59 kg	GS 261 151 9001

Matériel: Acier inoxydable
diamètre de l'anneau: 4,2 mm
Épaisseur du fil: 0,55 mm



■ niroflex slide-N-snap bras entier

Code couleur / taille Poids Référence article

■ brun: 5 bis 5,5 / XXS	0,85 kg	GS 271 000 0001
■ vert: 6 bis 6,5 / XS	0,95 kg	GS 271 100 0001
■ blanc: 7 bis 7,5 / S	1,15 kg	GS 271 110 0001
■ rouge: 8 bis 8,5 / M	1,2 kg	GS 271 120 0001
■ bleu: 9 bis 9,5 / L	1,23 kg	GS 271 130 0001
■ orange: 10 / XL	1,25 kg	GS 271 140 0001
■ olive: 11 / XXL	1,27 kg	GS 271 150 0001

Matériel: Acier inoxydable
diamètre de l'anneau: 4,2 mm
Épaisseur du fil: 0,55 mm



DIN EN 1082-1
DIN EN 14328
DIN EN 1811
ISO 13999-1

